


J SERİSİ 4.0 - 5.0t AKÜLÜ 4 TEKERLEKLİ FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ					
	MODEL		CPD 40J	CPD 45J	CPD 50J	
	TİP	Akülü Forklift				
	KAPASİTE		4000	4500	5000	kg
	YÜK MERKEZİ		500			mm
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	U x G x Y	1200 x 150 x 50	1200 x 150 x 55	1200 x 150 x 55	mm
	ASANSÖR TILT AÇISI	ÖN / ARKA	6 / 12	6 / 12	6 / 12	%
	MAKİNA ÖLÇÜLERİ	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK	2965	3015	3015	mm
		GENİŞLİK	1380	1380	1380	mm
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ	2310	2310	2310	mm
	DÖNÜŞ YARIÇAPI		2600	2650	2650	mm
	MİN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST)		4615	4615	4615	mm
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ (YÜKSÜZ)	14	13,5	13,5	km/sa
		SÜRÜŞ (YÜKLÜ)	14	13,5	13	km/sa
		KALDIRMA (YÜKSÜZ)	430	420	400	mm/sn
		KALDIRMA (YÜKLÜ)	270	260	250	mm/sn
	TIRMANMA KABİLİYETİ	YÜKSÜZ	15,5	15	14	%
		TAM YÜKLÜ	14,5	14	13	%
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	250 / 15	250 / 15	250 / 15	
		ARKA	7.00 - 12	7.00 - 12	7.00 - 12	
	WHEELBASE				mm	
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	219	219	219	mm
	MAKİNA AĞIRLIĞI		6600	6800	7100	kg
GÜÇ	AKÜ	VOLT / AMPER	80 / 700	80 / 700	80 / 700	V / Ah
	MOTORLAR	YÜRÜYÜŞ	16,6			kw
		KALDIRMA	25,4			kw
	ELEKTRONİK SİSTEM	TİP	MOSFET			
		SİSTEM	AC			