


R SERİSİ 5.0 - 6.0 - 7.0t DİZEL FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ					
	MODEL		CPCD 50N	CPCD 60N	CPCD 70N	
	TİP	Dizel Forklift				
	KAPASİTE		5000	6000	7000	kg
	YÜK MERKEZİ	600				mm
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	U x G x Y	1200 x 150 x 60			mm
	ASANSÖR TİLT AÇISI	ÖN / ARKA	6 / 12			%
	ÖLÇÜLER	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK	3475	3525	3600	mm
		GENİŞLİK	1990			mm
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ	2280			mm
	DÖNÜŞ YARIÇAPI	3160				mm
	MİN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST) (YÜK UZUNLUĞU VE GÜVENLİK MESAFESİNİ İLAVE EDİNİZ)	3770	3810	3895	mm	
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ	24			km/sa
		KALDIRMA	420	400	340	mm/sn
		İNDİRME				mm/sn
	MAX. ÇEKME GÜCÜ					N
	MAX. TIRMANMA KABİLİYETİ (FULL YÜKLE)	20				%
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	8.25 - 15 - 14PR			
		ARKA	8.25 - 15 - 14PR			
	WHEELBASE	2250				mm
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	170			mm
ÖN-ARKA TEKERLEKLER ARASI					mm	
AĞIRLIK	MAKİNA AĞIRLIĞI	8000	8400	9300	kg	
	AĞIRLIK DAĞILIMI	TAM YÜKLÜ ÖN / ARKA			kg	
		YÜKSÜZ ÖN / ARKA				kg
GÜÇ & AKTARMA	AKÜ	VOLT / AMPER	24 / 105			V / Ah
	MOTOR	MARKA	CUMMINS			
		MODEL	QSB4.5			
		GÜÇ / DEVİR	82 / 2200			kw
		TORK / DEVİR	488 / 1500			N-m
		SİLİNDİR ADEDİ	4			
		MOTOR HACMİ	4500			cc
		YAKIT DEPOSU	120			Lt
	ŞANZİMAN	TİP	HİDRODİNAMİK			
		VİTES (İLERİ / GERİ)	2 / 2			