


R SERİSİ 8.0 - 10.0t DİZEL FORKLİFT ÖZELLİKLERİ

GENEL	ÜRETİCİ				
	MODEL		CPCD 80N	CPCD 100N	
	TİP	Dizel Forklift			
	KAPASİTE		8000	10000	
	YÜK MERKEZİ		600		
ÖLÇÜLER	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	U x G x Y	1500 x 160 x 75		
	ASANSÖR TİLT AÇISI	ÖN / ARKA	6 / 12		
	ÖLÇÜLER	ÇATAL HARIÇ UZUNLUK	3896	4235	mm
		GENİŞLİK	2165		mm
		ÜST KORUGAN YÜKSEKLİĞİ	2490		mm
	DÖNÜŞ YARIÇAPI		3690	4050	mm
	MIN. DÖNÜŞ KORİDORU (AST) (YÜK UZUNLUĞU VE GÜVENLİK MESAFESİNİ İLAVE EDİNİZ)		6095	6420	mm
PERFORMANS	HIZLAR	SÜRÜŞ	26		km/sa
		KALDIRMA	350	300	mm/sn
		İNDİRME			mm/sn
	MAX. ÇEKME GÜCÜ			N	
	MAX. TIRMANMA KABİLİYETİ (FULL YÜKLE)		20		%
GÖVDE	LASTİKLER	ÖN	9.00 -20 - 14PR		
		ARKA	9.00 -20 - 14PR		
	WHEELBASE	2500	2800	mm	
	YERDEN YÜKSEKLİK	EN AZ	250		mm
		ÖN-ARKA TEKERLEKLER ARASI			mm
AĞIRLIK	MAKİNA AĞIRLIĞI		11300	13000	kg
	AĞIRLIK DAĞILIMI	TAM YÜKLÜ ÖN / ARKA			kg
		YÜKSÜZ ÖN / ARKA			kg
GÜÇ & AKTARMA	AKÜ	VOLT / AMPER	24 / 105		V / Ah
	MOTOR	MARKA	CUMMINS		
		MODEL	QSB4.5		
		GÜÇ / DEVİR	82 / 2200		kw
		TORK / DEVİR	488 / 1500		N-m
		SİLİNDİR ADEDİ	4		
		MOTOR HACMİ	4460		cc
		YAKIT DEPOSU	120		Lt
	ŞANZİMAN	TİP	HİDRODİNAMİK		
		VİTES (İLERİ / GERİ)	2 / 2		